



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Mounting base

Komplementær

Produsert i	Audible visual alarm
[Ue] merkespenning	17...28 V DC polarity sensitive
Strømforbruk	350 µA at 24 V DC standby 14 mA at 24 V DC alarm 1.2 mA at 24 V DC power-up surge 1 s
Lokal varsling	LED hvit blinkende at 0,5 Hz: alarm
Diameter	115 mm
Høyde	38 mm
Vekt	168 g

Miljø

Standarder	EN 54-23 EN 54-3 EN 54-17
IP-grad	IP21C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	250,0 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------
