



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Varme detektor

Komplementær

[Ue] merkespenning	17...28 V DC polarity insensitive
Strømforbruk	400 µA at 24 V DC standby 3.5 mA at 24 V DC alarm LED on 1 mA at 24 V DC power-up surge 5 mA at 24 V DC remote LED
Materiale	Kropp: PC (polycarbonate) FR Terminal: nickel plated stainless steel
Lokal varsling	2 LED (rød) for alarm
Utgang type	Remote LED valgfri
Farge	Hvit
Diameter	100 mm
Høyde	42 mm
Vekt	105 g

Miljø

Standarder	EN 54-5
Produktsertifikater	CPR[RETURN]LPCB
IP-grad	IP44
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Brekke	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	250,0 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------