



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Switch monitor

Komplementær

[Ue] merkespenning	17...35 V DC
Strømforbruk	500 µA at 24 V DC standby 900 µA at 24 V DC power-up surge 2 mA at 24 V DC maksimum LED on 500 µA at 24 V DC maksimum LED disabled
Farge	Hvit
Lokal varsling	LED blinkende grønn for polling LED gul for isolation LED gul for input fault LED rød for input active
Høyde	60 mm
Bredde	150 mm
Dybde	90 mm
Vekt	273 g

Miljø

Standarder	EN 54-17 EN 54-18
Produktsertifikater	LPCB[RETURN]CPR
IP-grad	IP52
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,0 cm
Pakke 1 Bredde	16,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,0 cm
Package 1 Weight	310,0 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------