



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Input/output module

Komplementær

[Ue] merkespenning	17...35 V DC
Strømforsbruk	500 µA at 24 V DC standby 900 µA at 24 V DC power-up surge 3.5 mA at 24 V DC maksimum LED on 500 µA at 24 V DC maksimum LED disabled
Belastningsstrøm	1 A på 30 V AC/DC for relay output
Farge	Hvit
Lokal varsling	LED rød for relay active LED gul for relay fault LED blinkende grønn for polling LED gul for isolasjon LED gul for input fault LED rød for input active
Antall innganger	2 for inngangskrets
Antall utganger	1 relay output
Høyde	60 mm
Bredde	150 mm
Dybde	90 mm
Vekt	281 g

Miljø

Standarder	EN 54-17 EN 54-18
Produktsertifikater	LPCB[RETURN]CPR
IP-grad	IP52
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,0 cm
Pakke 1 Bredd	16,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,0 cm
Package 1 Weight	310,0 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------