



### Teknisk informasjon

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Produktspekter               | Esmi addressable components for SLC range |
| Produkt eller type komponent | Røykdetektor                              |

### Komplementær

|                    |                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] merkespenning | 15...32 V DC                                                                                                                     |
| Strømforbruk       | 200 µA at 24 V DC standby<br>300 µA at 24 V DC standby LED on<br>3.5 mA at 24 V DC alarm LED on<br>10.8 mA at 24 V DC remote LED |
| Materiale          | PC/ABS                                                                                                                           |
| Lokal varsling     | Blinkende: LED ( grønn) for POWER ON<br>LED ( rød) for alarm                                                                     |
| Utgang type        | Remote LED valgfri                                                                                                               |
| Farge              | Hvit                                                                                                                             |
| Kabeltverrsnitt    | 0...2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                          |
| Diameter           | 102 mm                                                                                                                           |
| Høyde              | 52 mm ( with mounting base)                                                                                                      |
| Vekt               | 97 g with mounting base                                                                                                          |

### Miljø

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Standarder                     | EN 54-7                      |
| Produktsertifikater            | CPR                          |
| Relativ fuktighet              | 10...93 % ikke-kondenserende |
| Omgivelsestemperatur for drift | -30...70 °C                  |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 5,0 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 10,0 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 10,0 cm |
| Package 1 Weight         | 104,0 g |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                     |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                   |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|