



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for SLC range
Produkt eller type komponent	Mounting base

Komplementær

Produsert i	Audible alarm
Fargetone	Kropp: pure white Base: pure white
[Ue] merkespenning	15...28 V DC
Strømforbruk	225 µA standby alarm
Signaltype	32 tones alarm
Type innstillinger	Volume: low Volume: medium Volume: high
Kabelverrsnitt	1,5...2,5 mm ²
Diameter	121 mm
Høyde	64 Mm (low profile) 119 Mm (deep base) 119 mm (waterproof base)
Vekt	202 g

Miljø

Standarder	EN 54-3 EN 54-17
Produktsertifikater	LPCB[RETURN]CPD
IP-grad	IP24 with low profile base IP44 with deep base IP65 with waterproof base
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	230,0 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------