



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for SLC range
Produkt eller type komponent	Mounting base

Komplementær

Produsert i	Audible visual alarm
Overføring bryter klasse	Open
Fargetone	Kropp: pure white Lens: klar
[Ue] merkespenning	15...29 V DC
Strømforbruk	450 µA at 24 V DC standby 10 mA at 24 V DC alarm
Signaltype	32 tones alarm
Type innstillinger	Volume: low Volume: medium Volume: high
Lokal varslng	LED rød blinkende at 1 Hz: alarm
Kabelverrsnitt	1,5...2,5 mm ²
Utstyrsmonstasje	Base mounting low profile
Diameter	121 mm
Høyde	55 mm
Vekt	199 g

Miljø

Standarder	EN 54-23 EN 54-3 EN 54-17
Produktsertifikater	LPCB[RETURN]CPR
IP-grad	IP21C with low profile base
Relativ fuktighet	0...96 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Package 1 Weight	0,001 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------