



### Teknisk informasjon

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Produktspekter               | Esmi addressable components for SLC range |
| Produkt eller type komponent | Input/output module                       |

### Komplementær

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] merkespenning  | 15...32 V DC                                                                       |
| Strømforbruk        | 140 µA at 24 V DC standby<br>5.5 mA maksimum LED on                                |
| Belastningsstrøm    | 2 A på 30 V DC ohmsk last for relay output                                         |
| Lokal varsling      | LED blinkende grønn for polling<br>LED rød for alarm<br>LED grønn for relay active |
| Tilgjengelig utstyr | Isolator                                                                           |
| Kabelverrsnitt      | 0...2,5 mm <sup>2</sup>                                                            |
| Antall innganger    | 2 for inngangskrets                                                                |
| Antall utganger     | 1 relay output                                                                     |
| Lengde              | 97 mm                                                                              |
| Høyde               | 22 mm                                                                              |
| Bredde              | 93 mm                                                                              |
| Vekt                | 118 g                                                                              |

### Miljø

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Standarder                 | EN 54-17<br>EN 54-18        |
| Produktsertifikater        | CPR                         |
| IP-grad                    | IP30                        |
| Relativ fuktighet          | 5...95 % ikke-kondenserende |
| Omgivelsestemperatur drift | -20...60 °C                 |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 2,2 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 9,7 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 9,2 cm  |
| Package 1 Weight         | 118,0 g |

### Bærekraftig

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                   |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                   |
| Informasjon om RoHS-unntak |  Ja |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|