



Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for SLC range
Produkt eller type komponent	Input module

Komplementær

[Ue] merkespenning	15...32 V DC
Strømforbruk	140 µA at 24 V DC standby 5.5 mA maksimum LED on
Lokal varsling	LED blinkende grønn for polling LED blinkende gul for input fault LED rød for alarm
Tilgjengelig utstyr	Isolator
Kabeltverrsnitt	0...2,5 mm ²
Antall innganger	2 for inngangskrets
Lengde	97 mm
Høyde	22 mm
Bredde	93 mm
Vekt	118 g

Miljø

Standarder	EN 54-17 EN 54-18
Produktsertifikater	CPR
IP-grad	IP30
Relativ fuktighet	5...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,2 cm
Pakke 1 Bredde	9,7 cm
Pakke 1 Vekt	9,2 cm
Package 1 Weight	118 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland

IT

Garantiperiode

Garanti

18 måneder