



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Mounting base

### Komplementær

Produsert i	Visual alarm
[Ue] merkespenning	17...28 V DC polarity sensitive
Strømforbruk	350 µA at 24 V DC standby 9 mA at 24 V DC alarm 1.2 mA at 24 V DC power-up surge 1 s
Lokal varsling	LED hvit blinkende at 0,5 Hz: alarm
Diameter	115 mm
Høyde	38 mm
Vekt	156 g

### Miljø

Standarder	EN 54-23 EN 54-17
IP-grad	IP21C

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	250,0 g

### Bærekraftig

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>

### Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Garantiperiode

---

Garanti

18 måneder

---