

Datablad: Skjøtemuffe, korrugerte rør



Produkt ID	EL NUMMER: 28 009 20 NRF NUMMER:	IP VARENUMMER: 3281-125
Produkt	PE (polyetylen) skjøtemuffe for korrugerte rør	
Produsent	Infraplast AS	
Anvendelse	Brukes til skjøting/kobling av korrugerte rør	

Tekniske data:

Dimensjoner	125 mm
Materiale	PE (polyetylen)
Farge	Sort
Densitet	0,96g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Produktet er brennbart.
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Oppbevares i originalforpakning, og fortrinnsvis under tak.
----------------	---



Montering	Muffen rengjøres, kontrolleres visuelt og tres på enden av kabelrøret. Forøvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør.
Miljøpåvirkning	UV bestråling: Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet mufte erstattes av nytt produkt.
Avfall	Materialet kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

