

Driver 2-3x4W 450mA Dim for 2-3stk Uno

Elnr.: 6614600



Dimbar LED driver konstantstrøm 3x450mA. Integrrert strekkavlaster i kapsling. Dimmes med bakkant dimmer. Anbefalte dimmere er i UniDim serien fra Unilamp. Innebygget vern mot overoppheting, overstrøm, overspenning. Klasse II. Meget lav byggehøyde.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	3x4
Driver størrelse (mA)	450
Last LED (W)	12

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	Faseavsnitt
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Dimensjoner

Lengde (mm)	160
Høyde (mm)	18
Bredde (mm)	52

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
