

Datablad: Kabeldekkplate



Produkt ID **EL NUMMER:** 28 005 00 **NRF NUMMER:** 3075561 **IP VARENUMMER:** 4225150G11

Produkt Kabeldekkplate med lås, 150MM P18 1,2M
Tilfredsstiller alle krav i NEK EN 50520.

Produsent Infraplast AS

Anvendelse Kabeldekkplater legges i jordmassene over kabelen som en mekanisk beskyttelse og et varsel ved gravearbeider.

Tekniske data:

Dimensjoner 150 mm x 6 mm x 1200 mm.

Materiale Polyetylen med lav densitet (PELD) nyvare og gjenvunnet materiale.

Farge Rød. Andre farger kan produseres etter behov.

Densitet 0,95 kg/dm³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Brenner og avgir brennende dråper. Antennelsepunkt >340°C.

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk.
Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO.
Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter.
Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Kabeldekkplater skal lagres på pall eller lignende.
Montering	Platene skjøtes ved hjelp av platenes not og fjær. For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabeldekkplater.
Miljøpåvirkning	Platene beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Service	Er ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet plate erstattes fortrinnsvis med samme type produkt.
Avfall	PELD plastmateriale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

