



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Pro DC
Produkt eller type komponent	Fast charging station
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Antall poler	3P + N + E

Komplementær

Kompatibel med	EVlink EVlink Field Services EVlink EVlink Load Management System
Applikasjon	Electrical Vehicle charger
Montasjeplassering	Gulvstativ
Jordingssystem	TN-S TN-C-S TT IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S)
[Us] matespenning	380...415 V AC på 50...60 Hz, 3 phases + neutral
Ingangsstrøm	242...268 A
Nominell effekt	SAE CCS Combo 2: 150 kW at 1,5...300 A, 150...1000 V, DC CHAdeMO: 60 kW at 1,5...125 A, 150...500 V, DC
Utgang type	2 charging cable of 3,6 m
Antall utganger	2
Tilkoblingstype	SAE CCS Combo 2 CHAdeMO
Inkludert utstyr	1 meter display per utgang
Accuracy class of energy meter	Klasse 1
Absolute accuracy error of energy meter	1 % av full skala
Beskyttelsestype	Short-circuit protection on output Overlastbeskyttelse Jordfeilvern Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) Temperature rise protection
Adgangskontroll	Brikke RFID i samsvar med ISO/IEC 14443 A og B Brikke NFC
Displaytype	LCD touch screen : 10 inch
Språk	Dansk Dutch Engelsk Fransk Tysk Norsk Spansk Flerspråklig
Kontrollknappen typen	Charge interruption button
Materiale	Kapsling: rustfritt stål 304

Farge	Forside: signal white (RAL 9003) Kropp: sort (Pantone black C)
Effektivitet	94,5 %
18 mm avstand	0,99
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C (with derating above 50 °C)
Høyde	2202 mm
Bredde	1050 mm
Dybde	982 mm
Vekt	470 Kg (without power module) 545 kg (with power module)
Tjenester	Commercial service plan Commissioning service Warranty extension up to 5 years Repair service
Ethernet service	Nettleser
Kommunikasjonsport protokoll	OCPP 1.6
Type kommunikasjonsnettverk	4G WLAN TCP/IP Wi-Fi

Miljø

Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitet for industrimiljøer: Utslippsstandard for industrimiljøer:
IP-grad	IP55
IK beskyttelsesklasse	IK10 Skjerm: IK08
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Driftshøyde	0...2000 m
Relativ fuktighet	5...95 %, uten kondens
Standarder	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:class A ISO 15118 DIN 70121

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	243,8 cm
Pakke 1 Bredde	117,4 cm
Pakke 1 Vekt	126,0 cm
Package 1 Weight	668,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------