

53W ZALUX DUNA FLEX 1.5 8000 LED 5X2,5 INOX PMMA IP66 DALI

Produktnummer: 3382122

Tett industriarmatur beregnet for tøffe miljøer.
Godkjent for bruk i fjøs og matvareindustrien
(EC852/2004 HACCP).

UTFØRELSE

Armaturkassen er i glassfiberarmert polyester
Skjermen er i akryl (PMMA).

BRUKSOMRÅDE

Industriområder og uteareal

MONTERING

Direkte i tak, på vegg, skinne, kabelkanal eller vaier

TEKNISK INFO

Kelvin: 4000K
Gjennomgangskopling 5X2,5
Stålklips (inox)
IP 66
IK 03
Ra >80

Levetid: 100.000 timer L80 @ 35°C

WATT/LUMEN

16W - 2100lm
25W/29W - 4000lm
37W - 6000lm
53W - 8000lm
59W - 10.000lm
97W - 15.000lm

MÅL

16W: 665x101x84mm
25W/29W: 1277x101x84mm
37W/53W/59W/97W: 1573x101x84mm



SPESIFIKASJONER

Strømforbruk (W)	53 W
Lysfarge (Kelvin)	4000 K
Lumen ut (lm)	8000 lm
Lumen/W	150 lm/w
Fargegjengivelse (CRI)	80
Fargetoleranse (MacAdam)	3
Slagfasthet	IK03

IP-Grad	66
Antall pr 16A C sikring	40
Forventet levetid LED Chip (timer)	70000 timer
Lystilbakegang	L80 @ 25°C
Omgivelsestemperatur	-20° - +35°
Dimbar	DALI
Mål (LxBxH mm)	1573x101x84mm mm
Vekt (kg)	2,3 kg
Materiale	Glassfiberarmert polyester
Avskjerming	PMMA
Antall i kartong	1

Kontakt

Norikon AS
Kvednaveien 8
4331 Ålgård
Tlf.: 51 61 24 50
E-post: post@norikon.no

www.norikon.no



Les mer om produktet her:
<https://www.norikon.no/product?number=3382122>