

45W ZALUX BASE HE 1.5 6000LM IP69K 3M U /GJENNOMGANG

Produktnummer: 3382127

ZALUX BASE PMMA-serien er en energieffektiv LED armatur med økt kjemisk resistens IP69K, ideell for applikasjoner som krever ytterligere kjemisk resistens i et aggressivt miljø.

Beregnet for bruk i tøffe miljøer!

Leveres med 3 meter kabel (med eller uten gjennomgangskobling). Armatur er forseglet og kan ikke åpnes, tilkobles med påmontert kabel.

Uten gjennomgang: 3 meter kabel i ene enden.

Med gjennomgang: 3 meter kabel i begge ender.

UTFØRELSE

Armaturen er produsert i støpt PMMA (Akryl) med UV filter.

BRUKSOMRÅDE

Matindustri, fjøs, vaskehaller, fuktige rom, kjemisk industri, petrokjemisk industri etc.

MONTERING

Direkte i tak, på vegg, skinne, kabelkanal eller vaier.

TEKNISK INFO

LED modul: 45W

Lumen: 6000lm

Kelvin: 4000K

IP69K

IK03

Ra >80

Temperatur område: +35 / -25

Levetid: 70.000 L70 @ 25°C

MÅL: 1480x76x67mm



SPESIFIKASJONER

Strømforbruk (W)	45 W
Lysfarge (Kelvin)	4000 K
Lumen ut (lm)	6000 lm
Fargegjengivelse (CRI)	80
Fargetoleranse (MacAdam)	3
Slagfasthet	IK03
IP-Grad	IP69K
Antall pr 16A C sikring	40
Forventet levetid LED Chip (timer)	70000 timer

Lystilbakegang	L70 @25°
Omgivelsestemperatur	+35 / -25
Dimbar	Nei
Mål (LxBxH mm)	1480x76x67 mm
Vekt (kg)	2,6 kg
Materiale	PMMA
Bevegelsessensor	Nei
Antall i kartong	1

Kontakt

Norikon AS
Kvednaveien 8
4331 Ålgård
Tlf.: 51 61 24 50
E-post: post@norikon.no

www.norikon.no



Les mer om produktet her:
<https://www.norikon.no/product?number=3382127>