

INDY 23 MULTILUMEN 7/9/12000LM 840



Utførelse:

Armaturhus i aluzink.

Stillbar effekt:

50w, 63w, 85w

3 trinn, 7000lm, 9000lm 12000lm.

Blendings beskyttelse:

Diffuserende linjerlinse som kontrollerer lysfordeling og blanding. Bredstrålende.

Kobling:

Verktøyløs med åpningsbar luke.

Som standard 3-fas gjennomkobling 2,5mm².

Montasje:

På line, armaturskinne eller tak. Integriert linefeste som bøyes opp fra armaturen.

Styring:

Regulerbar variant (TDC) for trykknappstyring, Dali og innebygd korridorfunksjon.

Utstyrt med en kraftig industridriver med høy motstand mot spenningsstopper.

Livslengde L80 Ta25 100000 h (B50)

MacAdam 3 SDCM CRI:>80 | CE

Energiklasse (LED modul): D

Ahlsell Norge AS

www.ahlsell.no

a-collection

Art.nr: 7219300 El.nr: 3313447

Arm.lm: 12010

Bredde: 74

CC mål: 1660

Effekt: 85 W

Energiklasse (LED modul): D

Høyde: 44

Lysfarge: 840

Lysfordeling: Bredstrålende

Lengde: 1680

Vekt: 3000g

