

## Datakabel C6A F/UTP VIT LSZH Dca, Eurolan

C6A F/UTP VIT LSZH DCA T500 19D-FA-23WT-500



**Artikelnr:** 4903435

**Ean artikelnr:** 7333089014006

**Materialklass** QR2650

För att handla hos oss behöver du ha ett registrerat företag och ett kundnummer.

### Teknisk data

- Varumärke: Eurolan
- Typ: 19D-FA-23WT-500
- Antal tvinnade kablar: 4
- Brandklass (EN13501-6): Dca
- Kategori: 6A (IEC)
- Skärmningselement: Per fyra
- Kabelgeometri: Rund
- Kategori ledare: Klass 1 = Entrådig
- Kabeln tvärvattentät: Nej
- Ytterdiameter (ca): 7.2 mm
- Storlek (AWG): 23
- Skyddsmantling: Ingen
- Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer: -30-60 °C
- Halogenfri (IEC 60754-2): Ja
- Partmärkning: Färg
- Material ledare: Koppar
- Material yttre mantel: Övrigt
- Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring: 29 mm
- NVP-värde: 67 %
- Rökutveckling (EN 13501-6): s2
- Specifikation material yttre mantel: Övrigt
- UV-resistent: Nej
- Lämplig som datakabel: Ja
- Lämplig som telefonkabel: Ja
- Vikt: 50 kg/km
- Biledare: Ja
- Duplex: Nej
- Flamskydd (IEC 60332-3-21, Cat A F/R): Nej
- Flamskydd (IEC 60332-3-23, Cat B): Nej
- Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D): Nej
- Halogenfri (IEC 60754-3): Nej
- Karakteristisk impedans: 100 Ohm
- Max. draghållfasthet under installationen: 0.08 kN
- Med slitssnöre: Ja
- REACH Informationsplikt: No
- Övriga förp.storlekar: 500 M/6000 M
- Antal ledare/kärnor: 8
- Diameter ledare: 0.56 mm
- Kabeltyp: F/UTP
- Kabelns gemensamma skärm: Folie
- Kabelns parvisa skärm: Ingen
- Färg yttre mantel: Vit
- Lämplig för markförläggning: Nej
- Kabeln längsvattentät: Nej
- Armering/Förstärkning: Ingen
- Segregationsklass (EN 50174-2): C
- Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6): d1
- Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering: 0-50 °C
- Röktäthet enligt EN IEC 61034-2: Ja
- Ledaryta: Blank
- Material kärnisolering: Övrigt
- Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse: 58 mm
- Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation: 29 mm
- Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404: Nej
- Specifikation kärnisolering: PE (polyeten)
- Syrahalt (EN 13501-6): a1
- Tvistning: Övrigt
- Lämplig som signalkabel: Ja
- Certifierad för fartygsinstallationer: Nej
- Antal mantellager: 1
- Bredd kabel (ca): 7.2 mm
- Flamskydd (IEC 60332-1-2): Ja
- Flamskydd (IEC 60332-3-22, Cat A): Nej
- Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C): Nej
- Halogenfri (IEC 60754-1): Ja
- Höjd kabel (ca): 7.2 mm
- Lämplig som larmkabel: Ja
- Med gnagnarskydd: Nej
- REACH Datum: 2023-11-29

## Artikelinformation

Eurolan C6a skärmd F/UTP Dca är en halogenfri spridningsnätkabel. Kabeln är verifierad för höghastighetsapplikationer upp till 500 MHz (10Gbit Ethernet). Uppfyller kraven enligt EN 50173-1 Class EA, ISO/IEC 11801..