Novodisc Eco M 1200lm 10W 3000K Hvit

Elnr.: 3306360



NovoDisc Eco er en enklere modell i Novodisc familien. Armaturhus og skjerm i slitesterk og solid hvit/opal polykarbonat. Faste LED-moduler med SMD-chip spredd over et stort areal gir ett jevnt og kraftfullt lys. Sensorversjon har integrert sensor for automatisk styring av/på. Med integrert LED-driver, ikke dimbar. 1200 lm (armaturlumen).3000 Kelvin, IP44, klasse II.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	10
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	1200
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	220
Antall armaturer B 10A	38
Antall armaturer C 10A	62
Antall armaturer B 16A	60
Antall armaturer C 16A	102
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Plast
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast

Novodisc Eco M 1200lm 10W 3000K Hvit

Elnr.: 3306360

Dimmetype	-
Optikk	Opal
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Nei
Type	NovoDisc Eco
Produktfamilie	NovoDisc
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero

Dimensjoner

Høyde (mm)	85
Diameter (mm)	260

Tilbehør

Microbølge Sensor Novodisc Eco

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.