

ELIT AS

Nett- og effektanalysator - EC001194

ELIT PQM-700, u/ flex

**1. PRODUKTBEKRIVELSE**

Grunnleggende funksjoner:

- beregnet for drift i nettsystemer med frekvens på 50/60 Hz,
- beregnet for drift i i nettsystemer med nominell spenning: 64/110 V; 110/190V; 115/200V; 127/220V; 220/380V; 230/400V; 240/415V; 254/440V; 290/500 V; 400/690V.
- konfigurasjoner av kraftsystemer:
  - en-fase, - to-fase med felles N-leder, - tre-fase stjernekobling med og uten N-leder, - tre-fase trekantkobling,
- oppsett av nettsystem i dataprogrammet,
- innebygd oppladbart batteri.

Målte parameter (EN 50160-4-30 klasse S):

o Spenning L1, L2, L3:

- gjennomsnitt, minimum, maksimum og momentan verdier, måleområde til 760 V, mulighet for å benytte spenningstransformatorer i tillegg.

o Strøm L1, L2, L3, N (fire innganger):

- gjennomsnitt, minimum, maksimum og momentan verdier, måleområde til 3kA (avhenger strømtang), mulighet for å benytte strømtransformatorer i tillegg.

o Crest faktor for spenning og strøm,

o Frekvens fra 40Hz til 70Hz,

o Aktiv, reaktiv, forvrengning, tilsynelatende effekt, inkludert hvilke type reaktiv effekt (kapasitiv, induktiv),

o Effektlogging:

- Budeanu metoden,
- IEEE 1459,

o Aktiv, reaktiv og tilsynelatende energi

o Effektfaktor, cos

**El.nummer:** 8001257**Art.nummer:** 102 600 00**GTIN nummer:** 7070811202415**Dimensjon:** 200 x 180 x77mm**Materialet:** Dobbeltstøpt plastmateriale**Overflatebehandling:** Ingen**Øvrige opplysninger:** Ingen**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

Nett- og effektanalysator - EC001194

ELIT PQM-700, u/ flex

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

**Ettersyn/kontroll**

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Årlig kontroll anbefales.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

**Garanti og vilkår**

Garanti mot fabrikkasjonsfeil eller mangler ved levering.

**Fuktbestandighet**

IP67

**Renholdsvennlighet**

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

**Øvrige opplysninger**

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

[www.elit.no](http://www.elit.no)

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

Nett- og effektanalysator - EC001194

ELIT PQM-700, u/ flex

**4. TEKNISK SERVICE**

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | ELIT AS                                                          |
| <b>Postadresse</b>         | Ulvedalsvegen 2                                                  |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 2030 Nannestad                                                   |
| <b>Telefon</b>             | TLF: 63 93 88 80                                                 |
| <b>E-post</b>              | E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>                     |

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)