


PRSUPER 500V DRAKA LYS BRUN

Installasjonskabel for fast montasje innendørs og utendørs



GENERELL INFO

Til bruk i faste installasjoner i åpne anlegg med kabel montert direkte på vegg. Tillatt innendørs og utendørs. Lederisoleringen skal beskyttes mot direkte UV-lys som kan oppstå i eksempelvis belysningsarmaturer og lysskilt. Trekk & Kapp leveringsform er metermerket kabel på snelle, opphengt inne i en eske.

KABELKONSTRUKSJON

Ledermateriale	Kobber
Lederisolasjon	PVC (Polyvinylklorid)
Tilleggsledning	Ja
Tråd materiale	Kobber
Langsgående vanntetthet	Nei
Ledermerking iflg. HD 308 S2	Ja
Revolverte ledere	Nei
Skjermkonstruksjon	Aluminiumsbånd og kobbertråd
Skjerm	Ja
Skjermmateriale	Aluminium
Blymantel	Nei
Materiale i ytre kappe	PVC (Polyvinylklorid)
Kabel form	Rektangulær
Flammebestandig	Etter EN/IEC 60332-1-2

MERKETEKST PÅ YTTERKAPPE (EKSEMPEL)

KONSTRUKSJONS STANDARDER



NEK 535

IEC 60332-1

EN 50575:2014+A1:2016

Flammehemmende

Halogenfri

IEC 60228 Klasse 1

Konstruksjon

Flammehemmet - Selvslukkende egenskaper

Brannklasse

Ja

Nei

Leder konstruksjon

INSTALLASJONSEGENSKAPER

Nominell spenning U0U (Um)

Flammebestandig

Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6

Maks tillatt ledertemperatur [°C]

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (min) [°C]

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (maks) [°C]

Utendørsinstallasjon

Egnet som installasjonskabel

Bøyeradius (regel)

300/500 V

Etter EN/IEC 60332-1-2

Eca

70

-40

50

Ja

Ja

5xD

PRODUKT / ORDRE INFORMASJON

Standard konstruksjon	Farge på ytre kappe	DOP nummer	Emballasje	Standard antall i forpakning	EAN-kode (GTIN)	SAP	EL no.
2x1,5ER/1,5mm ²	Brun	1003348	Trekk&Kapp	100	7021522605415	20075594	1034847
2x2,5ER/2,5mm ²	Brun	1003348	Trekk&Kapp	50	7021522605613	20075601	1034848

ER = Kobber entrådet rund

FR = Kobber flertrådet rund

FV = Kobber flertrådet sektorformet

AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

KONSTRUKSJONSDETALJER

Gjenstandsnavn	Emballasje	Standard antall i forpakning	Total vekt	DOP nummer	EL no.
PRSUPER 500V 2X1,5ER/1,5MM2 LYS BRUN TK	Trekk&Kapp	100	9,2	1003348	1034847
PRSUPER 500V 2X2,5ER/2,5MM2 LYS BRUN TK	Trekk&Kapp	50	6,6	1003348	1034848

ER = Kobber entrådet rund

FR = Kobber flertrådet rund

FV = Kobber flertrådet sektorformet

AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

© PRYSMIAN 2024, alle rettigheter er reservert. Alle størrelser og verdier uten toleranser er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkt som er levert av Prysmian: enhver modifikasjon eller endring av produktet i etterkant kan gi et annet resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, hverken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Prysmian. Informasjonen antas å være korrekt på utgivelsestidspunktet. Prysmian forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten forvarsel. Denne spesifikasjonen er ikke kontraktsgyldig med mindre det er spesifikt godkjent av Prysmian.