



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	IFM V2
Produkt eller type komponent	Interface module
Kompatibel med	Masterpact NT Compact NS1600b...3200 Masterpact NW Compact NSX PowerPact P PowerPact L PowerPact J PowerPact H
Produktserie	C5

Komplementær

Type kommunikasjonsnettverk	Universal Logic Plug på 2-port RJ45 Modbus, Modbus Serial line slave9.6...38.4 kbauds på 1 RJ45
Monteringsmetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne
Nøyaktighets klasse	Klasse 2 strømforsyning
Forsyningsspenning	24 V DC - 20...10 %
Utgangsspenning	24 V DC
Utgangseffekt	3 A
Strømforbruk	30 mA 24 V DC rom temperatur
Effektforbruk	1,635 W
Minne type	EEPROM data storage
Tilkoblinger	RJ45-kontakt Klemme med skruer
Produktsertifikater	EAC CULus CE FCC
Standarder	CISPR 22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 IEC 60950 IACS E10
Høyde	109 mm
Bredde	18 mm
Dybde	73 mm
Vekt	120 g

Miljø

IP-grad	Plugg: IP20 Andre deler: IP30
Relativ fuktighet	5...85 % på 55 °C uten kondens
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C
Forurensningsgrad	3
Flammehemming	V0 i samsvar med UL 94

Støtmotstand	+/- 15 gn 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Vibration frequency	5...8,4 Hz i samsvar med EN/IEC 60068-2

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------