

FDV

Kabelskjøt IP68 L1,5 gelfylt Rapid Joint El.nr. 1250455

Høyde (mm)	55
Bredde (mm)	55
Lengde (mm)	105
Vekt (g)	200



En meget robust pre-fylt gelskjøt, for kabler opp til 1kV Prefylt boks med en ikke brennbar gele. Denne sørger for en beskyttende, sikker og dekkende elektrisk kobling. Koblingen blir vanntett IPX8. Dersom niplene benyttes, holder koblingen IP68. Ubegrenset levetid. Selvslukkende og flammehemmende. Inneholder ingen giftige stoffer. Skjøten er testet i samsvar med internasjonale spesifikasjoner, med gjentatte bøyninger og vridninger samt nedsenket i vann.

- Kan åpnes og benyttes igjen, selv etter lang tid
- Selvslukkende og flammehemmende
- For temperaturer opp til 90°C
- Kan graves ned
- Ubegrenset levetid
- Giftfri

For mer informasjon, se brosjyre.

For dimensjon:	2x1,5 - 5G2,5
Testet i sammsvar med:	CEI EN 50393, CEI 20-33 og CEI 64-8
Flammetestet:	CEI 20-35, IEC 60332-1 og HD405-1
UV-bestendig:	Ja
Godkjent:	IP69K