




# Tyfon II 1200 4800lm 4000K IP65 Sensor

Elnr.: 3348011



Tyfon II er den ultimate LED universalarmaturen. Den passer like godt i industri, lager, landbruk, parkering som utendørs. LED-chipper og forkobling er montert på en egen komponentplate som enkelt kan byttes ut helt uten bruk av verktøy ved service. Komponentplaten er tilkoblet den 5-polede gjennomgangskoblingen i armaturets bunn med en IP20 hurtigklemme som enkelt splittes. Ved service vil det med denne løsningen være mulig å gjøre service uten å slukke all belysningen. Tyfon II fungerer ypperlig i kulde, og er mye mer energieffektiv enn vanlige lysrør. Lysytelsen er tilpasset 1 til 1 utskifting av 1x58W, 2x36W eller 2x58W lysrør. Skjerm og stamme er i slagfast polykarbonat (IK08). Skjerm- og opphengsklips er i rustfritt stål. Pakknipller, wirefeste og tak/veggklips leveres med armaturen. Gjennomgangskobling 5x2,5mm<sup>2</sup>. EM03 er nødlysarmatur med 3t-batteri og selvtest. Sensorversjonene har er en integrert mikrobølgesensor. Klasse I, IP65.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	38,5
Lumen/Watt (lm)	125
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	300
Antall armaturer B 10A	16
Antall armaturer C 10A	32
Antall armaturer B 16A	20
Antall armaturer C 16A	51
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

## Utførelse

Farge	Grå
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	161.000

# Tyfon II 1200 4800lm 4000K IP65 Sensor

Elnr.: 3348011

Levetid L70B10 Ta25°	134.000
Levetid L80B50 Ta25°	101.000
Levetid L80B10 Ta25°	76.000
Levetid L90B50 Ta25°	50.000
Levetid L90B10 Ta25°	24.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Integrert sensor	Ja
Deteksjonsområde (M)	14x6
Deteksjonsvinkel (°)	360
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Tyfon
Bruksområde	Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage

## Dimensjoner

Lengde (mm)	1274
Høyde (mm)	90
Bredde (mm)	140

## Tilbehør

Tyfon II 4800lm 4000K Ledplate

Tyfon II 4800lm Skjerm

Tyfon II 4800lm Sensor 4000K Ledplate

3348010

Tyfon II 4800lm/6200lm/7800lm Klip 10 Pk.



## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.