

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT PROFITEST PVsun memo kit**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

ELIT Profitest PVsun memo kit er godt egnet for testing av moduler og strenger i solcelleanlegget opp til 1000V/20A. Instrumentet leveres med både MC3 og MC4 måleledninger for enkel tilkobling. Målinger ihht EN 62446 kan enkelt og sikkert utføres, solinnstråling, temperatur og helningsvinkel kan dokumenteres med det inkluderte PCsun-sor adapteret. ELIT Profitest PVsun Memo har innebygd minne for over 10000 målinger som kan overføres til PC via USB og benyttes i rapporter som kan lages med programvaren som følger med.

Spenningsmåling: 0 ... 1000 V DC

Direktemåling av strøm: 0 ... 20 A DC

Isolasjonsresistans

- Måleområde: 0 ... 20 M

- Testspenninger: 250 V / 500 V / 1000 V DC

Spenning mot jord: 0 ... 1000 V DC

Kontinuitetsmåling av jordleder: 0 ... 10 / > 200 mA

Polaritetstest

Solinnstråling: 0 ... 2000 W/m²

Temperatur: -55 ... 99 °C

Helningsvinkel: 0 ... 90°

Kompakt og robust - for serviceoppdrag under røffe forhold

Toveis kommunikasjon via USB

Minne for mer enn 10000 målinger

PC programvare

El.nummer: 8003508**Art.nummer:** 102 800 02**GTIN nummer:** 7070811208974**Dimensjon:** 209 x 98 x 35mm**Materialet:** Støpt plastmateriale**Overflatebehandling:** Ingen**Øvrige opplysninger:** Ingen**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikkasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP42

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT PROFITEST PVsun memo kit

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no