

ELIT MavoLux 5032 C Base

Lysmåler klasse C

Klasse C lysmåler med presisjon og kvalitet i fokus for dagslys og kunstige lyskilder, også LED.

Teknisk beskrivelse

Nøyaktighetsklasse C gjør denne luxmåleren ideell for planlegging, installasjon, inspeksjon og overvåking av lyssystemer. Du får muligheten til å kontrollere at lysforholdene er i henhold til gjeldene krav.

Fire måleområder med automatisk eller manuelt områdevalg dekker ett bredt spekter av målinger fra 0,1 til 199,900lx med en nøyaktighet på 3%.

V() avvik som utgjør kun $f1' < 7,5\%$ er vesentlig mindre en kravene som settes til klasse C meter.

Instrumentet kan leveres med kalibreringssertifikat ved forespørsel.
Maksimal pålitelighet: Klassifisert måling av lx og fc i klasse C ihht DIN 5032-7

Presise måleverdier: $\pm 3\% \pm 1$ nøyaktighet på vist verdi

Bredt målespekter: fra 0,1lx til 199,900lx

V() matching: Følsomheten til den fargekorrigerte fotodioden slik at den korresponderer med følsomheten til menneskeøyet

Datalogring: 100 målinger kan lagres til internt minne.(ingen kommunikasjonsport)

Praktisk: Kompakt, brukervennlig og perfekt til kjapp måling.

Fordeler:

Maksimal pålitelighet: Klassifisert måling av lx og fc i klasse C ihht DIN 5032-7

Presise måleverdier: $\pm 3\% \pm 1$ nøyaktighet på vist verdi

Praktisk: Kompakt, brukervennlig og perfekt til kjapp måling.



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT MavoLux 5032 C Base/ 10220016/ 8011001/ 7070811207151
I henhold til:	---
Indikering	Digital
Måleområde	1 - 200000 Lux
Laveste oppløsning	0,1 lx
Datalogger	No
Måleapparatets nøyaktighetsklasse	Klasse C
Grensesnitt	No