



Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Wireless pack
Kortnavn utstyr	XCKW
Sensor design	Miniature

Komplementær

Sammensetning	1 receiver 2 reléer output 1 wireless limit switch med spring return roller lever
Type arm/stempel	Spring return roller lever termoplast variable length
Tilnærmings type	Lateral approach, 1 or 2 programmable direction
Type kommunikasjonsnettverk	ZigBee green power 2,4 GHz i samsvar med IEEE 802.15.4
Maksimum aktiverings hastighet	1 m/s
Vekt	0,41 kg

Miljø

Elektromagnetisk kompatibilitet	Utstrålt utslipp Immunitet for industrimiljøer Mottakelig for elektromagnetiske felt - test nivå: 3 V/m (80...2700 MHz, avstand = 20 m) Mottakelig for elektromagnetiske felt - test nivå: 10 V/m (80...2000 MHz) Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test nivå: 6 kV (ved kontakt (på metalldele)) Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test nivå: 8 kV (i fri luft (i isolerende dele))
Støtmotstand	50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand	+/- 10 mm i samsvar med IEC 60068-2-6 25 gn i samsvar med IEC 60068-2-6
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK04 i samsvar med EN 50102
Radio avtalen	IC i samsvar med RSS FCC i samsvar med RCM

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------