


# Balled Downlight 13W 1000lm 2700K Kob

Elnr.: 3235702





Spennende alternativ til vanlige downlights. Monteres delvis innfelt.

Inkludert dimbar LED-driver. Hullmål  $\varnothing$ : 83 mm. Fargetemperatur 2700K. Strålevinkel: 40°.

Som optikk benyttes en fresnel for presis og jevn lysfordeling.

BALLED er kombinasjon av innfelt og utenpåliggende armatur som fungerer som et dekorativt element i taket i tillegg til å være et kraftig lyspunkt.

LED driver og tilkobling ligger innfelt i himling, og armaturhus med dypt inntrukket LED ligger utenpå. Klasse II, IP20.



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 13   |
| Lumen/Watt (lm)                | 77   |
| Lysstyrke (lm)                 | 1000 |
| Fargetemperatur (K)            | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 95   |
| SDCM                           | 3    |
| Driver størrelse (mA)          | 350  |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50  |

## Utførelse

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Farge                    | Kobber    |
| Materiale                | Aluminium |
| IP klasse                | 20        |
| Lyskilde                 | LED       |
| Isolasjonsklasse         | II        |
| WarmDim teknologi        | Nei       |
| Dimbar                   | Ja        |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 120.000   |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 80.000    |
| DALI Type                | -         |
| IK-klasse                | -         |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern   |
| Sokkel                   | LED       |

# Balled Downlight 13W 1000lm 2700K Kob

Elnr.: 3235702

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Montering                | Innfelt                                      |
| Avdekningsmateriale      | Strukturert plast                            |
| Optikk                   | Linse  |
| Brannklasse D            | Nei  |
| DALI                     | Nei  |
| Hurtigkobling            | Nei  |
| Kan monteres i isolasjon | Nei  |
| Antall poler             | 3  |
| Utforming                | Rund   |
| Antall lyskilder         | 1  |
| Lysfordeling             | Symmetrisk                                   |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 30   |
| Type                     | Balled Downlight                             |
| Tilt (°)                 | 30   |
| Produktfamilie           | Balled                                       |
| Bruksområde              | Hotell og næring, Interiør/Innendørs, Kontor |

## Dimensjoner

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Lengde (mm)       | -     |
| Høyde (mm)        | 125   |
| Bredde (mm)       | -     |
| Diameter (mm)     | 113   |
| Hulldiameter (mm) | 82-84 |

## Tilbehør

3224920

Uniboks Multi Lav innf. for downlights



## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.