

BR650MI

APC Back-UPS Pro, 650VA/390W, Tower,
230V, 6x IEC C13 outlets, AVR, LCD, User
Replaceable Battery



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Merkeeffekt i W	390 W
Merkeeffekt VA	650 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C13
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Batteritype	Bly-syre batteri

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batterioppladningstid	12 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenningen	12 V
Kapasitet på batteri	7,0 Ah
Batteri ladekraft	6 W rated
Batterilevetid	3...5 år
Extended runtime	0

Generelt

Inkludert utstyr	Brukermanual USB kabel
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Høyde	19 cm
Bredde	9,1 cm
Dybde	31 cm
Vekt	6,4 kg
Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse forsyningsspenning	176...294 V
Maks strømstyrke inn	10 A
Brytekapasitet, A	10 A

Utgang

Maximum configurable power in W	390 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains
UPS type	Line interactive
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
Maximum configurable power in VA	650 VA
Overføringstid	10 ms typical : 12 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	A-Tick[RETURN]C-Tick[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]TISI
Merking	GS Mark
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage altitude	0,0000000000...15240,0000000000 m
Akkustikknivå	45 dBA
Varmeavgivelse	13,3 Btu/t

Kommunikasjon og ledelse

Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
-------------------	---

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	25,5 cm
Pakke 1 Bredde	14,3 cm
Pakke 1 Vekt	44 cm
Package 1 Weight	7,4 kg
SCC14	10731304346934

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
---------	---