

**FDV: 2400015**

<b>Produkt:</b>	<b>FTTH KTV500</b>
<b>EI-nummer:</b>	2400015
<b>GTIN:</b>	7090008552840
<b>Fabrikat:</b>	Stansefabrikken Products
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000261
<b>Blokknummer:</b>	230801
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	2410 - KTV skap

**Teknisk beskrivelse**

KTV skap er et solid og fleksibelt skap som brukes til kabel-TV, fiberoptiske- og andre utendørsinstallasjoner. Skapene er utviklet og utprøvd for norske klimatiske forhold med vekt på holdbarhet og effektiv montasje.

Skapene er produsert av 1,5mm galvaniserte stålplater (tosidig sinkbelegg) med polyester pulverlakk overflate som gir høy finish og god holdbarhet. Farge er RAL6012 (grønn), andre RAL farger kan leveres på forespørsel.

Det er utslagsåpninger i skapets sidevegger som passer for sammenskruing med kabelskap. Samt pressbolter for snømarkør. Leveres med integrert fundament/sokkel, montasjeplate og lås. Samt kabelfestebraketter i bunn av skapet og kveileører.

Øvre luke har 10mm trekantlås eller hull for montering av TrioVing systemlås. Skapet har vannfast spon montasjeplate som enkelt kan tas ut.

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	300.0
<b>Bredde (mm)</b>	500.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	1200.0
<b>Vekt (g)</b>	36000.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Bredde	500 Millimeter
Høyde	1200 Millimeter
Dybde	300 Millimeter
Materiale	Stål
Materialkvalitet	Andre
Type overflate	Pulverlakkert
Farge	Grønn
RAL-nummer	6012
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginbygging	Nei
Mastefeste	Nei
Antall dører	1
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Ja
Med bakdør	Nei
Antall låser	1
Egnet for metrisk montering	Ja
Egnet for utendørs bruk	Ja
Skråtak	Nei
Slagfasthet	IK10
Beskyttelsesklasse IP	IP3X

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til metall-avfall for resirkulering

### Målskisse

