

LXMRL18S0000

Lexium Cobot 18 kg arm bestil kontrollere separat IP54 arbeidsradier på op til 1073 mm



Teknisk informasjon

Produktspekter	Lexium Cobot
Produkt eller type komponent	Collaborative robot
Maximum payload	18 kg
Operating radius	1073 mm
Positioning accuracy	+/- 0.02 mm
Degree of freedom	6
Programming	Graphical drag & drop
Teach-in device	Ipad ios app Android app

Komplementær

Maximum speed	120°/S joint 1 +/- 360° 120°/S joint 2 -85, +265° 180°/S joint 3 +/- 175° 180°/S joint 4 -85, +265° 180°/S joint 5 +/- 360° 180°/s joint 6 +/- 360°
Merkespenning	24 V
Antall analoge innganger	2
Antall analoge innganger	2
Antall analoge innganger	1
Strømforbruk i w	600 W
Monteringsposisjon	Alle posisjoner
Skruetype	M8
Standarder	GB 11291.1:2011 EN/ISO 10218-1:2011 EN 60204-1:2018 EN/ISO 12100:2010 EN/ISO 13849-1:2015 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 ISO 14644-1 ISO 9001:2015 UL 1740 ANSI/RIA R15.06 CAN/CSA Z434 NFPA 79 CAN/CSA C22.2 No. 24 REACH RoHS
Merking	CE KC TÜV
Materiale	Aluminium
Base diameter	188 mm
Kabellengde	6 m
Vekt	35 kg

Miljømessig

IP-grad	IP54
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	51,5 cm
Pakke 1 Bredde	52,5 cm
Pakke 1 Vekt	76,5 cm
Package 1 Weight	39,8 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	105 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	186,2 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------