

Protimeter BLD5375 SurveyMaster



Protimeter SurveyMaster kombinerer måle- og søkefunksjonene fra henholdsvis Protimeter Digital Mini og Protimeter Aquant i ett og samme instrument. Dermed kan SurveyMaster dels brukes til ikke-destruktiv fuktdeteksjon i mange ulike materialer, og i en dybde på opptil 19 mm, samt til måling av fukt nær overflaten med nåleelektroder, eller måling av dypere fuktighet, ved å kjøpe den isolerte hammerelektroder.

Måling: Måling brukes til å måle faktisk fuktighetsnivå på overflaten og rett under overflaten. Målingene er nøyaktige for det berørte området. Ved måling i tre med nål-, dybde- eller hammerelektroder vises måleområdet fra 7,9 til 30 og oppgis i enheten vekt%, som er i forhold til vedens tørrmasse. En LED-indikasjon (grønn, gul og rød) for materialets fuktighetsstatus vises også. Ved måling med nåler, i alle andre materialer enn tre, går måleområdet fra 7,9 til 99. Oppgitt verdi er da en såkalt relativ måling, det vil si en ikke navngitt størrelse.

Søk: Søk etter fukt utføres med søkeflaten på baksiden av instrumentet. Søking kan gjøres i mange forskjellige materialer, og foregår nominelt i en dybde på opptil 19 mm. Søkedybden avhenger imidlertid av materialets tetthet. Måleområdet ved søk går fra 70 til 999. Verdien som er oppgitt er en relativ måling. En LED-indikasjon (grønn, gul og rød) for materialets fuktighetsstatus vises også.

SurveyMaster fuktmåler har mulighet for å koble til Protimeters app, Protimeter Connect, via Bluetooth. Dette gjør det mulig å lagre og laste ned målinger med tid og dato. Appen kan lastes ned fra App Store og Google Play.

Protimeter SurveyMaster leveres klar til bruk inkl. ekstern nålesonde og transportpose.

Tekniske Data:

Dimensjoner | H x B x D:

50 mm x 195 mm x 65 mm

Visning | Display:

Digitalt display, bakgrunnsbelyst

Vekt | Nettovekt:

270 g

Mobilapp Mobilapp:	Android, iOS (inkl.)
Strømforsyning Batteri:	2 x AA Alkaline (inkl.)
Materialfukt Materialer:	Tre,Gips,Gasbetong,Polystyren,Avretningsmasse,Betong
Materialfukt Indikasjon :	Absolutt fuktinnhold (%MC),Tre-/Fuktighetsekvivalent (%WME)
Materialfukt Måledybde:	19 mm
Kommunikation Kommunikation:	Bluetooth

Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
5706445682812		Hammer elektrode Heavy-BLD5055
5706445682447		Veggelektroder 13cm - BLD5018
5706445682225		Pigger for hammerelektrode BLD5000 Pakke med 10x-BLD0529
5706445682515		Eifs probe-BLD5070
5706445682232		Pigger til Eifs probe-BLD05294
0810049300432		Protimeter BLD5025 Listeprobe
5706445682911		Protimeter dybdeelektrode - BLD5035