

Tekniske data

Fluke T5-1000 Elektrisk tester



Nøkkelfunksjoner

- Måler automatisk ac- eller dc-volt med nøyaktig digital oppløsning
- Viser motstand til 1000 Ω
- Enkel og nøyaktig OpenJaw™-strømmåling
- Kontinuitetssignal
- Kompakt design med grei probeoppbevaring
- Robust nok til å tåle et fall på 3 meter (10 fot)
- Avtakbare SlimReach™-probespisser er tilpasset nasjonale elektriske standarder
- Testledninger kan brukes med Fluke-testklemmer (tilbehør)
- Tilgjengelig i 600 V- og 1000 V-modellene
- Kan være tilkoblet mye lenger enn solenoidtypetester
- Automatisk avstengning sparer batteriet
- Valgfritt hylster kan festes til beltet og oppbevarer testledningene

Sikkerhetsstandarder

Alle inndata på T5-600 er beskyttet til EN61010-1 CAT III 600 V- og T5-1000 til EN61010-1 1000 V CAT III-innstilling.

Produktoversikt: Fluke T5-1000 Elektrisk tester

Elektrisk tester med OpenJaw™-strøm

Med Fluke T5 elektriske testere kan du kontrollere spenning, kontinuitet og strøm med ett kompakt verktøy. Med T5 trenger du bare å velge volt, ohm eller strøm og testeren gjør resten. Med OpenJaw™-strøm kan du kontrollere strøm opptil 100 A – uten å bryte kretsen. De robuste testledningene kan pakkes fint bak på testeren, noe som gjør det enkelt å putte T5 i verktøylommen. Avtakbare SlimReach™-testprober er tilpasset nasjonale elektriske standarder. Testledningene kan brukes med ekstra tilbehør som klemmer og spesialprober. Med det valgfrie H5-hylsteret kan du feste T5 i beltet. Tilgjengelig i 600 V- og 1000 V-modellene.

Spesifikasjoner: Fluke T5-1000 Elektrisk tester

Spesifikasjoner		
Kontinuitetssignal	Terskel:	Pe ved <25 Ω, av ved >400 Ω
LED-voltindikator	Terskel:	Garantert på ved 30 V ac
Spesifikasjoner, miljø		
Driftstemperatur		-10 °C til 40 °C
Oppbevaringstemperatur		-30 °C til 60 °C
Fuktighet (uten kondens)		0 % til 95 % (5 °C til 30 °C)
		0 % til 75 % (30 °C til 40 °C)
		0 % til 45 % (40 °C til 50 °C)
Støv-/vannbestandighet		Ja
Høyde over havet, drift		Maks 2000 meter
Temperaturkoeffisient		0,1 x (angitt nøyaktighet)/grad C (<18 °C eller >28 °C)
Sikkerhet		
Overspenningskategori	T5-600:	600 V ac/dc, CAT III
	T5-1000:	1000 V ac/dc, CAT III 600 V ac/dc, CAT IV
Godkjent		UL, CSA
Maksimal spenning		mellom enhver terminal og jord
Mekaniske og generelle spesifikasjoner		
Størrelse		30,5 x 51 x 203 mm
Vekt		300 g
Garanti		2 år

Batterilevetid	200 timer sinkklorid, 400 timer alkalisk
Batteritype	To AA-sinkklorid
Indikator for lav batterispenning	Ja
Strømsensoråpning	12,9 mm
Kalibreringssyklus	Ett (1) år
Testledninger	Type: Robuste, fleksible ledninger registrert for 1000 V.
	Utbyttbare ledninger avsluttes med skjermede bananplugger, hann
	Prober: En rød, en svart. av to spisser
	Avtakbare Slim-ReachT-probespisser i en
	Stiler: TP4 4 mm rund

Modeller



Fluke T5-1000

1000 V spennings-, kontinuitets- og strømtester

Alle modeller leveres med følgende inkludert:

- 4 mm avtakbare prober
- Instruksjonsark

Optional accessories

Fluke C37XT beskyttende instrumentkoffert av EVA-skum

TP1 Tynn testprobe (flatt blad)

ACC-T5-KIT tilbehørspakke for bruk med T5

Description

slitesterk koffert av EVA-skum, med skillevegg, for frakt av de fleste multimetre

One pair (red, black) of slender probe bodies for probing closely spaced or recessed terminals.

Special value starter kit for the electrical professional who already owns a Fluke T5 Electrical Tester or is thinking of buying one.

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2024 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
08/2024

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**