





# NovoDisc XL 3200lm 25W 3000K Sensor H

Elnr.: 3306341



NovoDisc er en familie elegante og klassiske lavenergi LED armaturerfor tak eller veggmontering. Armaturhus og skjerm i slitesterk og solidpolykarbonat. Sensorversjon har integrert fotocelle/sensor. Dobbel timerfor grunnlys og mulighet til å bruke sensorvarianten som fotocelle/skumringsrele.Kan benyttes som masterarmatur og styre NovoDisc eller andrearmaturer fra Unilamp med samme system. Varmhvit 3000K. IP44, klasse II.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	25
Lumen/Watt (lm)	128
Lysstyrke (lm)	3200
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	510
Antall armaturer B 10A	14
Antall armaturer C 10A	24
Antall armaturer B 16A	23
Antall armaturer C 16A	39
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

## Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Plast
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	10
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Integrert

# NovoDisc XL 3200lm 25W 3000K Sensor H

Elnr.: 3306341

Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	-
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Ja
Deteksjonsområde (M)	14x6
Deteksjonsvinkel (°)	360
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	80
Integrert batteripakke	Nei
Type	XL
Produktfamilie	NovoDisc
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero

## Dimensjoner

Høyde (mm)	107
Diameter (mm)	400

## Tilbehør

	LED pl. for NovoDisc XL 3000lm 3000K EM03
3805769	LED pl. NovoDisc XL 3000lm 3000K Sensor
	LED pl. for NovoDisc XL 3000lm 3000K Sensor EM03
	LED pl. for NovoDisc XL 3000lm 3000K
	LED pl. for NovoDisc XL 3000lm Dim 3000K
3805773	LED pl. NovoDisc XL 3000lm DALI 3000K

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.