





Mir 300mm 5W 400lm 3000K dim

Elnr.: 3306753



MIR LED list tilkobles 230V direkte. Strålevinkel 120°. Lyslisten er dimbar, og kan seriekobles opptil 10 enheter og fremdeles bevare jevnt lys i hele kjeden uten brudd. Integrerte skjøtestykker. 10 cm tilkoblingsledning og 2 stk. festklips medfølger. Diverse tilbehør som tilkoblingsboks, ledningsskjøter, lysende hjørner etc finnes. Dimmes flimmerfritt helt ned med tilpasset fasesnitt dimmer. Klasse I. IP20.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	5
Lumen/Watt (lm)	80
Lysstyrke (lm)	400
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3

Utførelse

Farge	Sølv
RAL-kode	9006 - Sølv
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	50.000
Levetid L80B50 Ta25°	33.000
Energiklasse	G
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	Fasesnitt
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja

Mir 300mm 5W 400lm 3000K dim

Elnr.: 3306753

Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Mir
Bruksområde	Skole/klasserom, Hotell og næring, Interiør/Innen

Dimensjoner

Lengde (mm)	300
Høyde (mm)	33
Bredde (mm)	22

Tilbehør

3306760	Mir Skjøtekabel 0,5m	
3306757	Mir Tilkoblingsledning 1m	
3306765	Mir L- høyre	
3306764	Mir L- venstre	
3306761	Mir Skjøtekabel 1m	
3306767	Mir Tilkoblingsledning 0,3m	
3306766	Mir Koblingsboks	
3306756	Mir Skjøtekabel fleksibel 0,1m	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.