



ExitLED PRO M ST LED 30m 230V m/pikt 138h

ExitLED PRO 138 er en elegant og funksjonell markeringslysarmatur i aluminium og plexiglass for bygg med høye krav til design. Passer utmerket i eksempelvis kontor- og kinobygg, hotell, kjøpesentre, kafé og restaurantmiljø og museum. ExitLED PRO 138 har en jevn lysdistribusjon på skiltet. ExitLED PRO 138 er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg. ExitLED PRO 138 leveres med 30m leseavstand. ExitLED PRO 138 er klargjort med grensesnitt mot elBus, Pot.fri, DALI og trådløs.

NØKKELFUNKSJONER

- LED-basert markeringslys med dimming
- Valgfri 1, 3 eller 8 timers nøddlysmodus via bryter
- Adresserbar opsjon - leveres med modul for elBus, pot. fri, dali eller trådløs.
- Inkludert byttbare 7 piktogram 2N-2O-HV-Blindplate, for ensidig- og tosidig montasje
- Brakettløsning - enkel og rask montasje og vedlikehold
- Leveres som en desentralisert selvtest armatur
- Enklere innstilling av lede eller markeringslys via bryter
- Leseavstand 30 meter
- Forventet levetid LED > 100 000 timer

TEKNISKE DATA

Art.nr.	138011	Driftsspenning V AC/DC	220-240
Leseavstand enkeltsidig	30	Effektforbruk W	3,3
Lyskilde	12 hvite LED	Frekvens min. Hz	50
Levetid lyskilde, timer	> 100 000	Frekvens maks. Hz	60
Batteri backup, time	1 / 3 / 8	Overladningsbeskyttelse	Ja
Lumen normaldrift	220	Dyputladningsbeskyttelse	Ja
Lumen nøddrift	220 / 185 / 75	Omgivelsestemperatur min.	5
IP grad	40	Omgivelsestemperatur maks.	+40°C
BxHxD	347x205x50	Fuktighet	95%
Vekt, gram	1000 / 1500	Batteri	3.6V/1.2Ah NiMH
Farge	Anodisert aluminium / sort plastmateriale	Godkjenninger	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Materiale	Aluminum, akryl		

For mere info/dokumentasjon/evt. tilbehør - se <https://www.hls-eltek.no/138011>