Honeywell | Security and Fire

Eltek Fire & Safety

# ImperLED Combi ST LED 230V 1hr m/pikt 10Y 138

ImperLED 10Y 138 har 10 års garanti på armatur og batteri. Valg for 1, 3 eller 8t nøddrift via bryter. ImperLED 10Y 138 er et funksjonelt og robust kombinert lede- og markeringslys i plast (ABS-Polykarbonat) for innendørs nødlysinstallasjoner. Enklel innstilling av nødlysfunksjon via bryter. ImperLED 10Y 138 er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg i rømningsvei og antipanikk områder. Bruksområder er eksempelvis parkeringshus, lagerbygg, idrettshaller og lignende. ImperLED 10Y 138 leveres med enkeltsidig piktogram H/V/N/O. Tosidig nedhengt piktogram bestilles separat.

## NØKKELFUNKSJONER

- LED-basert kombiarmatur
- 10 års garanti på armatur og batteri
- Adresserbar opsjon - leveres med modul for elBus, pot. Fri, DALI eller Trådløs
- Tosidig nedhengt piktogram kit tilgengelig som tilbehør*
- Forventet levetid LED > 100 000 timer
- IP65, støv- og vanntett armatur
- Leveres som en desentralisert selvtest armatur
- Valg for 1, 3 eller 8t nøddrift via bryter
- Leveres med 4 piktogrammer
- Høyt lysutbytte - 1t = 360 lm / 3t = 210lm / 8t = 190lm
- Enkel montasje og vedlikehold

## TEKNISKE DATA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.nr.** | 138002.10 | **Driftsspenning V AC/DC** | 220-240V AC |
| **Leseavstand enkeltsidig** | 30 | **Effektforbruk W** | 5.3W |
| **Lyskilde** | 28 LED | **Frekvens min. Hz** | 50 |
| **Levetid lyskilde, timer** | > 100 000 timer | **Frekvens maks. Hz** | 60 |
| **Batteri backup, time** | 1/3/8 | **Overladningsbeskyttelse** | Ja |
| **Lumen normaldrift** | 360 | **Dyputladningsbeskyttelse** | Ja |
| **IP grad** | 65 | **Omgivelsestemperatur min.** | 5 |
| **BxHxD** | 322x162x58 | **Omgivelsestemperatur maks.** | 40 |
| **Vekt, gram** | 820 / 1080 gr | **Fuktighet** | Opptil 95% |
| **Farge** | Hvit | **Batteri** | LiFePO4 |
| **Materiale** | ABS/PC, PC | **Godkjenninger** | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |

For mere info/dokumentasjon/evt. tilbehør - se https://www.hls-eltek.no/138002.10

Generert: 21/08/2024

**Honeywell Life Safety AS**
Postboks 3514, 3007 Drammen
fire.safety@honeywell.com
Tlf. 32244800 / 81544045

© 2019 Honeywell International Inc.

Honeywell

Eltek Fire & Safety