

EPDU2132SMBO

Easy Rack PDU, Strømbrytende målt uttak,
0U, 1-fase, 7,4 kW, 230V, 32A, (20) C13 og (4)
C19-uttak, IEC60309 2P+E-inntak.



Oversikt

Leveringstid Usually in Stock

Teknisk informasjon

Farge	Sort
Produkt eller type komponent	PDU
PDU type	Metered outlet
Cord length	3 m
Antall kabler	1
Tilgjengelig utstyr	Installation guide

Komplementær

Input Voltage	200 V
Høyde	1800 mm
Bredde	55 mm
Output Voltage	230 V
Dybde	56 mm
Vekt	7,42 kg
Montasjeplassering	Side
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 2P + E
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Rack units	0U
USB kompatibel	No
Monteringsposisjon	Vertikal
Kommunikasjonsport protokoll	SNMP
[In] merkestrøm	32 A
Tillatt spenning	200...240 V
Maksimal linjestrøm	32 A
Inngangsstrøms grenser	32 A
Load capacity	7360 VA
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Plugg standard	IEC 60309
Outlet type and quantity	20 IEC 60320 C13
Type nettverk	10/100BASE-T

Miljø

Produktsertifikater	CE
Omgivelsestemperatur drift	-5...50 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage altitude	0...15000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	203 cm
Pakke 1 Bredde	19,5 cm
Pakke 1 Vekt	13 cm
Package 1 Weight	8,59 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 Years repair and Replace
---------	----------------------------