



GreenSpace Evo Mini Fixed

RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK

GreenSpace Evo Mini Fixed, 3D printed, 13.9 W, C/O D79 mm, 1841 lm, 4000 K, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Svart, IP20/54

GreenSpace Evo Mini Fixed er et miniatyrisert aksentspot med en subtil og nøytral design. Dette gjør produktet til et perfekt valg for mote-, hotell- og boligransjen. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 55 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med høy energieffektivitet gjør dette GreenSpace Evo Mini Fixed til et bærekraftig valg for aksentbelysning. PerfectAccents dype reflektorer gir en lyseffekt med økt glans og forbedret komfort for kundens øyne. Renoveringsprosjekter er enkle med Perfect Fit på grunn av de mange utskjæringsdimensjonene som er tilgjengelige. Ytterligere tilpasning av farger, teksturer og Perfect Fit-utskjæringer er mulig via Philips MyCreation

Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske

Produktdata

GreenSpace Evo Mini Fixed

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Produktseriekode	RS320B [GreenSpace Evo Mini Fixed]
Verditrapp	Effekt

Teknisk belysning	
Lysytelse	1 841 lm
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	133 lm/W
Mettet rød (R9)	<50
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Stroboskopisk effekt	0,4
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
Armaturlysstråle spredning	29°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable
Total harmonisk forvrengning	20 %

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	14 A
Innløpstid	0,13 ms
Effektforbruk	13,9 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	65

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +35 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, ekstern
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-

Innfatningsfarge	Svart
Optisk deksel/linsefinish	-
Reflektoroverflate	PerfectAccent høyeffektiv reflektor
Total høyde	79 mm

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Garantiperiode	3 år
I samsvar med EU RoHS	Ja

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.382, 0.380) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80

Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK
Fullstendig produktnavn	RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK
Full EOC	872016958988900
Bestillingskode	910505102991
Materialenr. (12NC)	910505102991
Antall – per pakke	1
Nettovekt (stykk)	0,400 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169589889
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169589889

GreenSpace Evo Mini Fixed

Målskisse

