



GreenSpace Evo Mini Fixed

RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR

GreenSpace Evo Mini Fixed, 3D printed, 13.8 W, C/O D79 mm, 1777 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Grå, IP54

GreenSpace Evo Mini Fixed er et miniaturisert aksentspot med en subtil og nøytral design. Dette gjør produktet til et perfekt valg for mote-, hotell- og boligransjen. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 55 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med høy energieffektivitet gjør dette GreenSpace Evo Mini Fixed til et bærekraftig valg for aksentbelysning. PerfectAccents dype reflektorer gir en lyseffekt med økt glans og forbedret komfort for kundens øyne. Renoveringsprosjekter er enkle med Perfect Fit på grunn av de mange utskjæringsdimensjonene som er tilgjengelige. Ytterligere tilpasning av farger, teksturer og Perfect Fit-utskjæringer er mulig via Philips MyCreation

Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske

Produktdata

GreenSpace Evo Mini Fixed

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Produktseriekode	RS320B [GreenSpace Evo Mini Fixed]
Tilkobling	Interact Ready
Verditrapp	Effekt

Teknisk belysning	
Lysytelse	1 777 lm
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	128 lm/W
Mettet rød (R9)	50
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥90
Stroboskopisk effekt	0,4
Lyskildefarge	Premium hvit med CRI ≥ 90 og fargetemperatur på 4000 K
Optisk type	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
Armaturs lysstråle spredning	36°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable
Total harmonisk forvrengning	20 %

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	6,7 A
Innløpstid	0,027 ms
Effektforbruk	13,8 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	34

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +35 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	DALI
Driver/kraftenhet/transformator	Dali dimming Interact System klar eksternt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	Glass

Fixation material	-
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Reflektoroverflate	PerfectAccent høyeffektiv reflektor
Total høyde	79 mm

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20/54 [Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	CE-merke
ENEC-merke	ENEC-merke
Garantiperiode	3 år
I samsvar med EU RoHS	Ja

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.374, 0.364) SDCM <2
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80

Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR
Fullstendig produktnavn	RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR
Full EOC	872016958989600
Bestillingskode	910505102992
Materiالنr. (12NC)	910505102992
Antall – per pakke	1
Nettovekt (stykk)	0,400 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169589896
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169589896

GreenSpace Evo Mini Fixed

Målskisse

