



GreenSpace Evo Mini Justerbar

RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH

GreenSpace Evo Mini Justerbar, 3D printed, 17.7 W, C/O D89 mm, 1963 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Hvit, IP20

GreenSpace Evo Mini Adjustable er en miniatyrisert aksentspot med en elegant og nøytral design som kan justeres opptil 30 grader. Dette gjør produktet til et perfekt valg for mote-, hotell- og boliggransjen. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 55 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med høy energieffektivitet gjør dette GreenSpace Evo Mini Adjustable til et bærekraftig valg for aksentbelysning. PerfectAccents dype reflektorer gir en lyseffekt med økt glans og forbedret komfort for kundens øyne. Renoveringsprosjekter er enkle med Perfect Fit på grunn av de mange utskjæringsdimensjonene som er tilgjengelige. Ytterligere tilpasning av farger, teksturer og Perfect Fit-utskjæringer er mulig via Philips MyCreation

Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske

Produktdata

GreenSpace Evo Mini Justerbar

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Produktseriekode	RS321B [GreenSpace Evo Mini Adjustable]
Tilkobling	Interact Ready
Verditrapp	Effekt

Teknisk belysning	
Lysytelse	1 963 lm
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	111 lm/W
Mettet rød (R9)	>50
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥90
Stroboskopisk effekt	0,5
Lyskilde farge	Premium farge med CRI ≥ 90 og fargetemperatur 3000 K
Optisk type	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
Armaturs lysstråle spredning	29°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable
Total harmonisk forvrengning	20 %

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	4,8 A
Innløpstid	0,056 ms
Effektforbruk	17,7 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	50

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +35 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Trådløs dimming
Driver/kraftenhet/transformator	Trådløs driver Interact System klar eksternt
Kontrollgrensesnitt	Trådløs
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium

Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	-
Reflektoroverflate	PerfectAccent høyeffektiv reflektor
Total høyde	82 mm

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	CE-merke
ENEC-merke	ENEC-merke
Garantiperiode	3 år
I samsvar med EU RoHS	Ja

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80

Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH
Fullstendig produktnavn	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH
Full EOC	872016958996400
Bestillingskode	910505102999
Materiالنر. (12NC)	910505102999
Antall – per pakke	1
Nettovekt (stykk)	0,400 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169589964
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169589964

GreenSpace Evo Mini Justerbar

Målskisse

