



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

Denne nettspenningslyskilden med én sokkel for armaturer med G9-feste gir retningsbestemt lys, noe som gjør den til et reelt alternativ til halogenlyskilder. Den er spesielt godt egnet til arbeidsbelysning i butikker, hoteller og restauranter og er ideell til skrivebordslamper og skapbelysning. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G9-holdere og kan erstatte halogenlyskilder. Den gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G9
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	320 grad(er)
Lysytelse	220 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	115 lm/W
Korrelet fargetemperatur (nom)	3000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	1,9 W
lyskildestrom (nom.)	17 mA
Effekten som tilsvare	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	92 °C

CorePro LEDcapsule MV

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	G9

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	E
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	1932587
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

Produktdata



Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830
Full EOC	872016930183200
Bestillingskode	929003790602
Materialenr. (12NC)	929003790602
Antall – per pakke	1
Nettvekt (stykk)	0,006 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169301832
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8720169301849

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	14 mm	43 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

CorePro LEDcapsule MV

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

