



GreenSpace Evo Mini

ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481

GreenSpace Evo Mini, 9.6 W, 1289 lm, PremiumWhite, 3000 K, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Hvit

GreenSpace Evo Mini er en bærekraftig lyskaster som leveres med en elegant design. Dette gjør lyskasteren til et perfekt valg for hotell- og restaurantbransjen samt motebutikker. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 55 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med den høye energieffektiviteten gjør dette GreenSpace Evo Mini til et bærekraftig lyskastervalg. De nye, dype PerfectAccent-reflektorene sikrer en lyseffekt med økt glans og forbedret øyekomfort for kunder. Ytterligere tilpasning av farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske

Produktdata

Generell informasjon		Teknisk belysning	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Lysytelse	1 289 lm
Driver inkludert	Ja	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	134 lm/W
Produktseriekode	ST332T [GreenSpace Evo Mini Track]	Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Verditrapp	Effekt	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥90

GreenSpace Evo Mini

Lyskilde farge	Premium hvit med CRI ≥ 90, og fargetemperatur på 3000 K
Optisk type	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
Armatur lysstråle spredning	29°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable
Total harmonisk forvrengning	20 %

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	13,3 A
Innløpstid	0,132 ms
Effektforbruk	9,6 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Skinne
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	60

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	-
Total lengde	107 mm
Total høyde	216 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
--------------------------	------------------------

Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Garantiperiode	3 år
I samsvar med EU RoHS	Ja

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80 100000 h

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481
Fullstendig produktnavn	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481
Full EOC	872016959015100
Bestillingskode	910505104519
Materialenr. (12NC)	910505104519
Antall – per pakke	1
Nettovekt (stykk)	0,400 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169590151
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169590151

GreenSpace Evo Mini

Målskisse

