



GreenSpace Evo Mini

ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481

GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 24 W, D65 mm, 2581 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Hvit

GreenSpace Evo Mini er en bærekraftig lyskaster som leveres med en elegant design. Dette gjør lyskasteren til et perfekt valg for hotell- og restaurantbransjen samt motebutikker. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 55 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med den høye energieffektiviteten gjør dette GreenSpace Evo Mini til et bærekraftig lyskastervalg. De nye, dype PerfectAccent-reflektorene sikrer en lyseffekt med økt glans og forbedret øyekomfort for kunder. Ytterligere tilpasning av farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske

Produktdata

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Produktseriekode	ST332T [GreenSpace Evo Mini Track]
Tilkobling	Interact Ready

Verditrapp	Effekt
Teknisk belysning	
Lysytelse	2 581 lm
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	108 lm/W

GreenSpace Evo Mini

Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥90
Lyskildefarge	Premium hvit med CRI ≥ 90, og fargetemperatur på 3000 K
Optisk type	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
Armaturs lysstråle spredning	29°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable
Total harmonisk forvrengning	20 %

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	8,1 A
Innløpstid	0,031 ms
Effektforbruk	24 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Skinne
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	51

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Trådløs dimming
Driver/kraftenhet/transformator	Trådløs driver Interact System klar
Kontrollgrensesnitt	Trådløs
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	-
Reflektoroverflate	PerfectAccent høyeffektiv reflektor
Total lengde	224 mm
Total høyde	216 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Garantiperiode	3 år
I samsvar med EU RoHS	Ja

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Strømforkbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80
100000 h	

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481
Fullstendig produktnavn	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481
Full EOC	872016959025000
Bestillingskode	910505104529
Materialenr. (12NC)	910505104529
Antall – per pakke	1
Nettovekt (stykk)	0,400 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169590250
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169590250

GreenSpace Evo Mini

Målskisse

