


PrismaCob+ 6W 380lm WarmDim 38° Ra9

Elnr.: 3805740



PrismaCob+ LED lyskilde benytter samme optikk som våre COB+ moduldownlights. Det er lagt stor vekt på egenskapene for dimming, og lyskilden kan dimmes flimmerfritt til meget lavt nivå. I kombinasjon med våre UniDim-dimmere får man en elegant softstartfunksjon ved tenning på lavt nivå. Fargegjengivelsen er Ra95+ og det er fast varmhvitt lys på 2700K eller WarmDim-løsningen som endres til varmere hvitt lys når den dimmes.

PrismaCOB+ serien er meget effektiv. PrismaCOB+ lyskilder leveres også i en rekke komplette belysningsprodukter som downlights og spotlights. PrismaCOB+ lyskildene har meget lang levetid, 50 000 timer, noe som gjør dem idelle til profesjonelt bruk.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	6
Lumen/Watt (lm)	63
Lysstyrke (lm)	380
Fargetemperatur (K)	3000-2000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Grå
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Ja
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	50.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	GU10
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt

PrismaCob+ 6W 380lm WarmDim 38° Ra9









Elnr.: 3805740

Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	38
Produktfamilie	Prisma

Dimensjoner

Høyde (mm)	58
Diameter (mm)	50

Tilbehør

1405909	UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit	
1405903	UniDim KDT-500IE KDT-500IE 1-pol Hvit	
1405950	UniDim KDT-DALI Broadcast dim m/powersupply	
	Zig-B Zigbee Universaldimmer 230V	
1405959	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort	
4510000	Zig-B Zigbee BoxDim 400W	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Hvit	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Sort	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.