



ELIT 25, 200mA kontinuitet

Isolasjonsmåler 250/500/1000V

Tydelig skala for rask indikering. Oppbevaringsrom til ledninger og lokk som beskytter enheten.

Teknisk beskrivelse

Velprøvd og enkel å bruke. Fornyet versjon. Isolasjonsmåler med kontinuitetsmålefunksjon. Testspenninger ihht NEK 400, Tab 6A: 250V, 500V og 1000V. Kontinuitetsmåling med målestrøm ihht til NEK 400 del 6: 200mA. Nulljusteringsfunksjon ved motstandsmåling. Batteritest. Stor lettlest analog fargeskala, som ikke blir påvirket i minusgrader. Sikkerhetskategori CAT III 600V. Leveres i robust kapsling med lokk, måleledninger, batteri og norsk brukerveiledning. Ledningene kan legges i eget rom i kapslingen.

Fordeler:

Analog megger for enkel verifikasjon
200mA kontinuitetsmåling med kompensering
Indikerer med lysdiode hvis spenning er tilstede



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT 25, 200mA kontinuitet/ 10170000/ 8009701/ 7070810000456
I henhold til:	---
Indikering	Analog
Analogt stolpediagram	No
Strømforsyning	Batteri
Bakgrunnsbelyst LCD	No
Måleområde for isolasjonsmotstand	0,1 - 200 Mega-Ohm
Merketestspenning 100 V	No
Merketestspenning 250 V	Yes
Merketestspenning 500 V	Yes
Merketestspenning 1000 V	Yes
Merketestspenning 2500 V	No
Merketestspenning 5000 V	No
Merketestspenning justerbar	No
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon	No
Lavmotstandsmåling	Yes
Spenningsmåling	No
Test av overspenningsvern	No
Datalogger	No
Fremmedspenningsdeteksjon i AV-tilstand	Yes
Momentanverdilagring	No
Grensesnitt	No