



EUU100



Kontrollrelé underspenning, 1P+N/3P(N) 1 W 10A 230V AC

Styre- og overvåkingsrelé for underspenning i en- og trefasenett (L+N, 3L+N). Egnet for systemer med nødstrømforsyning og sikkerhetsbelysning i henhold til DIN VDE 0108-0100 og DIN VDE 0100-718. Fast bytteterskel på $0,85 \times U_n$ og fast hysteresese på 5 %. Montering på DIN-skinne, med LED-signaler.

Tekniske merkedata

Spenningsforsyning

Spolespenning	3N, 400/ 230 V AC
---------------	-------------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Vekselkontakt

Belastning	1250 VA/ 5A v/ 250V AC
------------	------------------------

Veksling - utkobling

Tids-/ tilbakekoblingsforsinkelse	0,20 sek
-----------------------------------	----------

Fysiske mål

Høyde	87 mm
Bredde	17,50 mm
Dybde	65 mm

Montering

Montasjetype	DIN-skinne, 1-modul
--------------	---------------------

Sikkerhet

Berøringsbeskyttelse	IP 20
----------------------	-------

Tilkobling

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel leder	1 - 2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt med helkjerne leder	1,5 - 4 mm²
Tilkoblingstype	skrue

Installasjonsbetingelser

Driftstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/ transporttemperatur	25 - 70 °C