


0,75 HVIT C. Endehylse, isolert, 0,75mm², 8mm, HVIT



Isolert endehylse/ nite laget av forfinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75
Hylselengde	8 mm
Farge	Hvit
Abiko nr.	0,75 HVIT C
Elnummer	2017318
GTIN	7070920009561
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,2
Innv. isolasjon (I)	2,8
Lengde (L)	8,0
Lengde (L1)	14,0
Salgsenhet	Pakning





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

0,75 HVIT C. Endehylse, isolert, 0,75mm², 8mm, HVIT

Vekt, forpakning (g) 10

