

FDV: 1716988

Produkt: Dobbelt TKS H150 Grå
EI-nummer: 1716988
GTIN: 7090008558569
Fabrikkat: Stansfabrikken Products
ETIM-klasse: EC000248
Blokknummer: 230202
Leverandørens varegruppe: 1738 - Tilknytningsskap TKS



Teknisk beskrivelse

Dobbelt tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM i aluminium. Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestendig pulverlakk. For utvendig plassering. Skapet leveres med 2 målerbrett, samt 4 rader med 12 modulplasser, og 2 EKOM felt. Sterkstrømsdelen har plomberingsskrue. Ferdig påmontert sokkel med strekkavlastning for feste av kabelklaver. Skapet er i sjøvannsbestandig aluminium legering AW5754, med UV-bestendig pulverlakk i RAL 7035 (lysegrå). Delene inni skapet er av varmgalvanisert stål. Døren har tre DIN låser med trekantnøkkel, som kan byttes ut med sylindrelås. DIN skinne i bakvegg. Mål, BxHxD: 600x1500x210 Frontavdekning: IP2XC. Jordskinne med jordklemmer. Skapet er mulig å bygge om med modulbaserte innredninger. Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2 Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2010

Mål

Dybde (mm) 1523.0
Bredde (mm) 600.0
Høyde/diameter (mm) 1523.0
Vekt (g) 23000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	På vegg/delvis innfelt
Materiale	Stål
Innbyggingsdybde	0 Millimeter
Beskyttelsesklasse IP	Andre
Høyde	1523 Millimeter
Bredde	600 Millimeter
Dybde	200 Millimeter
Med monteringsskinne	Ja
Med hengslet lokk	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering

Målskisse

