

Tube Eco



Tube Eco Sort 2280lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3201763
EAN: 7021983144751
SG artikkelnr: 314475
Erstatter: 314470, 314472



Elektrisk

Systemeffekt (W): 26W
Spennning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2280lm
Effekt: 88 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Maksimum omgivelsestemperatur: 35°C
Levetid ved maks omgivelsestemp.: L90/B10>50.000
Lysstråling: Direkte
Lysspredning: 32°
UGR: UGR<10

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort
Avskjermingens materiale: Aluminium / PC Polycarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 220
Diameter (mm) D: 92
Vekt (kg) brutto/netto: 1.27 / 1.109

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 295 x 100 x 107



cd/m²
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 3 1 4 4 7 5 1